



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K - 4500K Linkable	65132-173441
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Froid 5500K - 6000K Linkable	65132-173437



Informations techniques

Puissance:	36 W	Protection IP:	IP65
Facteur de Puissance:	0.99	Protection IK:	IK04
Tension:	220-240V AC	Materiel:	PC
Multitension:	100-265V AC	Installation:	En Saillie
Fréquence:	50-60 Hz	Dimensions:	75x75x1200 mm
Classe Isolation Électrique:	II	Hauteur:	75 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Largeur:	75 mm
Luminosité:	3240 lm	Longueur:	1200 mm
Rendement Lumineux:	90 lm/W	Poids:	1.125 Kg
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Durée de Vie:	40.000 Heures
Angle d'ouverture:	120°	Garantie:	2 Ans
Type de lentille:	Translucide	Certificats:	CE & RoHS
Utilisation:	Intérieur	Certificats:	UKCA
Utilisation:	Extérieur		



Description

Réglette Étanche LED 36W 120cm IP65 Raccordable, de conception rectangulaire et **d'une puissance de 36W**. Elle offre des résultats optimaux tant en termes d'éclairage que d'étanchéité, grâce à ses **matériaux résistants à l'eau, à la poussière et à la corrosion, avec un indice de protection IP65**. Elle est dotée d'un **boîtier et capot en PC**. Idéale pour le remplacement de réglettes conventionnelles de tubes fluorescents de 70W.

Le design et caractéristiques de la **Réglette LED Étanche** la font **optimale pour le montage sur une large gamme d'installations telles que les garages, terrasses... ainsi que des lieux avec l'humidité**.

* Possibilité de relier jusqu'à 5 équipements.

* Distance entre les ancrages 805 mm.

* Absence de flux lumineux vers le haut (ULR <1%) lors d'un montage avec inclinaison à 0°.

* Source lumineuse interchangeable sous réserve de modifications techniques (IP)



Photos supplémentaires

